



Speisenausgabe-Wagen

- Mit Schalterblende auf der Stirnseite (S) sowie auf der Längsseite (L) möglich
- Ausführung aus Chromnickelstahl 18/10
- Abdeckung mit Schwallrand
- Tiefgezogene Warmhaltebecken eingeschweißt, nass beheizbar mit Ablauf
- Becken für GN-Behälter 1/1 bis 200 mm tief
- Beckenbeheizung durch energieeffiziente Folienheizung
- Ein-/Aus-Wippschalter
- Thermostatgeregelt von + 30°C bis + 90°C
- Sicherheitsgriff, Spiralkabel, Blindsteckdose
- 2 Bock- und 2 feststellbare Lenkrollen

Schalterblende Stirnseite (S)



Schalterblende Längsseite (L)

Technische Daten

Modell	Fassung	Maße B x T x H	Anschlusswert	Preis €
SW21 S	2xGN1/1 200 mm tief	700 x 890 x 900 mm	2,0 kW / 230 V	1.039,00
SW31 S	3xGN1/1 200 mm tief	700 x 1330 x 900 mm	2,8 kW / 230 V	1.323,00
SW41 S	4xGN1/1 200 mm tief	700 x 1650 x 900 mm	3,0 kW / 230V	1.653,00
SW21 L	2xGN1/1 200mm tief	850 x 750 x 900 mm	1,4 kW / 230 V	1.039,00
SW31 L	3xGN1/1 200 mm tief	1300 x 750 x 900 mm	2,1 kW / 230 V	1.323,00
SW41 L	4xGN1/1 200 mm tief	1650 x 750 x 900 mm	2,80 kW / 230 V	1.653,00